TOSHIBA

ToshibaEasyGuard
Movilidad sin problemas

Satellite Pro

Teléfono atención al distribuidor
902 220 322

Satellite Pro L830-10N

EAN: 4026203973688

MODELO	CÓDIGO	Lector de Huella Dactilar	SmartCard	Puerto Docking	TPM	3G	Wi-Fi	BT
Satellite Pro L830-10N	PSK7ZE-00200DCE	No	No	No	No	No	Atheros b/g/n WB225	SI (4.0+HS)

TECNOLOGIA/PROCESADOR / CHIPSET	Procesador Intel® 17W Core i3-2367M (1.40 GHz, 1333 MHz FSB, 3 MB L3), Chipset Mobile Intel HM76
MEMORIA	**4.096 MB** DDR3 1333 MHz. Ampliación máxima hasta 8.192 MB.
PANTALLA	**TFT 13,3" HD LED TruBrite** (33,8cm) (1366x768) 16:9, luminosidad 200 cd/m², Tamaño de pixel 0,2148 x 0,2148 mm , Contraste 500:1. Respuesta subida/bajada 16/16 ms.
DISCO DURO	**500 GB** (465,66 GB Utilizables) 5.400 rpm Serial ATA-2 (8 MB Buffer). Altura 9,5 mm. (102 g).
UNIDAD ÓPTICA	DVD Super Multi Doble Capa 9,5 mm (DVD±R/±RW/RAM±R9) (135 g.) 1,5 MB de Buffer con soporte de Lectura: 24x CD-ROM, 8x DVD-ROM. Escritura: 24x CD-R, 4x CD-RW, 10x HS CD-RW, 24x US CD-RW, 8X DVD-R, 6x DVD-R (Doble Capa), 6x DVD-RW, 8x DVD+R, 6x DVD+R (Doble Capa), 8x DVD+RW, 5x DVD-RAM
TECLADO	87 Teclas en formato Azulejo consistente en Teclado estándar tipo A4. Tamaño de tecla 19,05 mm, Key Stroke 1,5 mm. .
RATON	Touch Pad Multitáctil + 2 Botones integrados
SONIDO	Sistema de Sonido Toshiba Bass Mejorado 24 Bits Estéreo tipo CX20671-21Z con soporte MIDI y calidad máxima de Grabación de 192 kHz con soporte Full Duplex, Direct sound, Direct 3D y Control de volumen digital. Altavoces estéreo integrados 1,5W SRS Premium Sound HD. Micrófono Integrado
COMUNICACIONES	Ethernet LAN 10/100/1000 Base-T Wake on LAN, Remote Boot RJ-45
PUERTOS	1 x Entrada de corriente, 1 x RGB (2.048x1.536 / 32 Bits), 1xHDMI (1080p), 1 x RJ-45 (1000Mbps), 1 x Micrófono externo, 1 x Auriculares (estéreo), 1 x Ranura multitarjetas 2 en 1 (SD/SD-HC™ hasta 16GB, Multimedia Card™ hasta 2 GB.) 3 x Puertos USB (1 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0)
EXPANSION	2 x Ranuras para Memoria (Una de ellas ocupada de Serie).
ALIMENTACIÓN	Adaptador Corriente autosensitivo (100/240V) para uso Internacional 50-60 Hz 19V 2,37A 45W (200 g.) con medidas 93x43x27mm. Batería de Litio-Ion, 6 Celdas 10.8V x 4400 mAh 48Wh (345 g) con medidas 204,48x51,75x20,15. Tiempo de Recarga encendido entre 4h a 12:00 h. Tiempo de Recarga apagado 3:30 h. Duración de Batería 3:02 h de uso Mobile Mark 2007. 6:30h Super Long Life
SOFTWARE INCLUÍDO	Microsoft® Windows® 7 Home Premium 64 Bits Original (Español, Catalán, Vasco y Gallego) pre-instalado (Toshiba HDD-Recovery) Microsoft© Office 2010 Starter, Microsoft Windows Life Essentials, Toshiba utilidades y Driveres, Toshiba ConfigFree™, Toshiba Places, Toshiba Music Place, Skype, Nero StarSmart 10, McAfee Internet Security (30 días), Adobe Reader X, Recovery Media Creator, Toshiba TEMPRO, Toshiba Supervisor de Estado, Toshiba PC Diagnostic Tool, Toshiba Security Assist,
TARJETA GRAFICA	Intel GMA HM76 Express Chipset 64 MB dedicados con reserva dinámica de Memoria Gráfica siguiendo la siguiente fórmula (2 GB RAM - 714 MB compartidos - Total 778 MB) **(4 GB RAM - 1.632MB compartidos - Total 1.696 MB)** (8 GB RAM - 1.632 MB compartidos - Total 1.696 MB)
CAMARA WEB	WebCam HD (1.0 Mpx) Integrada con Micrófono y preparada para VideoIP: 160x120, 176x144, 320x240, 352x288, 640x480, 1280x720, 1280x800 (Todos los formatos 30fps)
ToshibaEasyGuard (Seguridad, Protección y Conectividad)	Bios Preparada Computrace®, Intel AntiTheft, HDD password management, Toshiba PC Health Monitor, PC Diagnostics, Ranura para cable de Seguridad Tipo Kensignton con soporte de 25 Kg de presion. Componentes Easy Fix. Toshiba Peak Shift, Toshiba Eco Utility
CERTIFICACIONES	ENERGY STAR 5.0 qualified computer, CE-Mark
RoHS Toshiba y el Medio Ambiente	Según Decreto Ley 208/2005 de 25 de Febrero sobre aparatos eléctricos, electrónicos y la gestión de sus residuos, TOSHIBA EUROPE GMBH ha certificado que el Satellite Pro L8300 y todas las partes que lo componen (embalaje, manuales, adaptador de corriente, cables y Batería) cumplen con la estricta normativa **RoHS** (Restricción de uso de Sustancias Peligrosas), no incorporando ninguna de las Seis Sustancias Prohibidas: Plomo(Pb), Mercurio(Hg), Cadmio(Cd),Cromo Hexavalente(Cr(VI)), Bifenilos Polibromados(PBB), Difeniléteres Polibromados(PBDE).
COLOR, TAMAÑO Y PESO	Plata (Pantone 877C), 329 x 221 x 25,4 mm(frontal) / 30,90 (posterior) mm. desde 1,90 Kg
BIOS	Bios Toshiba ACPI con Administración V.1.4 y soporte VESA, Plug and Play, TSETUP, SM BIOS, PCI BIOS, Boot Device USB FDD, Primary HDD, USB MEmory, Network(LAN)
CONDICIONES AMBIENTALES	Apagado: Temperatura de -20º a +60ºC con un Gradiente térmico de 20ºC/hora con una Humedad relativa de 10-90% sin condensación y una altitud de 0 a 10.000m. Resistencia a golpes 60G y Vibración con la unidad óptica instalada 1G. Encendido: Temperatura de 5ºC a +35ºC con un Gradiente térmico de 15ºC/hora con una Humedad relativa de 20-80% sin condensación y una altitud de 0 a 3000m. Resistencia a golpes 10G y Vibración con la unidad óptica instalada de 0,25G, sin unidad óptica instalada de 0,50G
GARANTIA	1 año de Garantía Internacional Europea

Office Starter 2010

Opciones y Servicios Recomendados (No Incluídos)

SERVICE SOLUTIONS by TOSHIBA

- **EPR102I-P: Extensión de garantía a 2 años**
- **EPR103I-P: Extensión de garantía a 3 años**
- **EPR104I-P: Extensión de garantía a 4 años**
- **ONS102ES-P:Serv.Reparación en casa del cliente durante 2 años**
- **ONS103ES-P:Serv.Reparación en casa del cliente durante 3 años**
- **ONS104ES-P:Serv.Reparación en casa del cliente durante 4 años**

Opciones Ideales

- **PA3778E-1PRP: Dynadock V10 (4 puertos USB, DVI, LAN)**
- **PX1553E-1NCA: Bolsa Transporte 16"**
- **PX17229E-1CAM: Videocámara Digital Camileo S30 Negra**
- **STOR.E CANVIO V6 2.5 750 GB negro - USB 3.0**
- **STOR.E BASICS V1 2.5 1 TB USB 3.0 Black**
- **STOR.E PARTNER 2.5 1 TB USB 3.0 Black**

ConfigFree™ PC Health Monitor USB Port Replicator

Toshiba Information Systems España
Parque Empresarial San Fernando-Edif. Europa, 1ª Planta
28830. Madrid